

P-King

Design: White Design



Dieses Strassen-Pissoir ist die beste Lösung, um in Stadtkernen die Anforderungen an eine hygienische und saubere Einrichtung auf kleiner Fläche zu erfüllen.

Der Anschluss an Wasser, Abwasser und Strom bietet eine ganzjährig geruchsfreie Einrichtung. Die Spülfunktion ist automatisch und Händewäscher/Händetrockner können als Option installiert werden.

Das Pissoir stellt eine solide Konstruktion aus gestrichenem Edelstahl dar und das Design erleichtert die Wahl des Standortes. Ebenso kann das Pissoir durch die freie Farbenwahl leicht der angrenzenden Umgebung angepasst werden.

Das Pissoir ist bequem zu verwenden und das solide Design ist sehr vandalismusresistent.

TECHNISCHE INFORMATION P-King

Allgemeines

Unsere Toilettenanlagen werden schlüsselfertig zum vom Besteller fertig gestellten Fundament direkt von Fabrik geliefert.

Danfo stellt die zur Beantragung der Baugenehmigung erforderlichen Bauzeichnungen und technischen Beschreibungen zur Verfügung.

Fundament und konstruktion

Fundament

Schotterbett mit druckimprägniertem Holz zur Stabilisierung bei den Anschlussarbeiten, alternativ V-förmiges Betonfundament, welches von Danfo gegen Aufpreis erhältlich ist.

Konstruktion

Das Pissoir ist aus einem doppelten Edelstahlblech mit zwischenliegender, schalldämpfender Isolierung hergestellt. Der Boden und Sockel aus Beton mit Terazzo-Oberfläche ist mit Heizkabeln versehen, um einen Winterbetrieb zu ermöglichen. Dach aus GFK mit eingelassener Beleuchtung.

Ausstattung

Rostfreies, geheiztes Frontblech zum Frostschutz im Winter. Bodengitter aus rostfreiem Stahl. Slossriegel innen. Spülröhren im Boden und am Frontblech. Steuerventile, Verteilerkasten und Automatik im separaten, abgeschlossenen Raum.



Installationen

Frostschutz

Heizkabel im Boden und Wärmefolie im Frontblech.

Wasser/Abwasser

Frischwasserleitung Ø 25 mm .

Abwasserleitung aus Kunststoff, Ø 75 mm Anschluss.

Rostfreier Bodenablauf und rostfreies Bodengitter.

Elektrizität

Eingekapselter Verteilerkasten mit Automaten-sicherungen. Zeituhren und Zeitrelais für automatische Funktionen. Beleuchtung mit Armaturen mit langer Lebensdauer. Vandalismusresistente Druckknöpfe.

Installation: 1-Phase, 16A

Maße

Transporthöhe:	3.120 mm
Höhe installiert:	2.800 mm
Dachbreite:	Ø1.600 mm
Breite Pissoirboden:	Ø1.225 mm
Gewicht, kg	1.250 kg

Optionen

- Händewäscher und Warmlufthändetrockner
- Farbe frei wählbar
- V-förmiges Betonfundament, Gewicht 165 kg.

Konstruktionsänderungen werden vorbehalten

HERSTELLUNG - VERKAUF - KUNDENDIENST

© Danfo AB, Box 103, SE-713 23 Nora/Schweden
www.danfo.com E-mail: info@danfo.com
Tel. +46 (0)587-861 00 Fax +46 (0)587-106 02