

OCTAGON

Toalettbyggnad



Octagon, Korsør Danmark

Toalettbyggnaden Octagon kan varieras i såväl funktion som exteriör utformning.

Byggnaden utgörs av ett serviceutrymme, en handikaptoalett och en urinal eller ett WC-utrymme och en urinal.

Fasadmaterial, tak samt färgsättning anpassas till den miljö byggnaden ska placeras i. Detta medger oftast en bättre lokalisering än vad som annars är fallet.

Byggnaderna kan försees med olika funktioner såsom exempelvis automatiskt självrengörande toalettstol, elektrisk dörröppnare, nödtelefon med talkommunikation.

Med vårt Sanirent®-koncept tar Danfo totalansvar för er toalettlösning. Detta ger en garanti att rengöring, underhåll och reparationer genomförs dagligen, 365 dagar per år. Vår erfarenhet på detta område är uppskattad bland våra kunder.

TEKNISK INFORMATION OCTAGON

Allmänt

Våra toalettbyggnader levereras fullt färdiga från fabrik till av beställaren iordningsställd uppställningsplats. Danfo tillhandahåller erforderliga byggnadsritningar och tekniska beskrivningar för ansökan om byggnadslov.

Grund- och stomkonstruktion

Grundläggning

Grunden utförs av kantbalk eller sula, beroende på lokala grundförhållanden.

Väggar

Väggarna består av sandwichelement som ger optimal hållfasthet, livslängd och isolering. Fasaden kan kläs med alternativa fasadmaterial och innerväggarna med kompaktlaminat i offentliga utrymmen.

Tak

Taket består i standardutförande av falsat bandtäckt plåttak. Innertak av sandwichelement med kompaktlaminat i offentliga utrymmen.

Golv

Golvbjälklag med isolering. Golvbeläggningen utgörs av klinker som är anpassat för offentliga utrymmen.

Dörrar

Dörr och karm av aluminium. Dörrarna kan kläs med alternativa ytskikt. Invändiga fyllningar är av kompaktlaminat.

Inredning

WC, standard

Vägghängd rostfri toalettstol. Spolning både manuellt och automatiskt via dörrlås. Integrerad hygienmodul med tvättfat, papperskorg, toalettpappershållare, tvålautomat, varmluftshandtork, spegel och klädkrok.

RWC, toalett för rörelsehindrade

Uppfällbara armstöd och dubbla klädkrokar. Extra spegel. Uppfällbart skötbord. I övrigt lika WC-utrymmen.

Urinoar

Vägghängd urinalränna i rostfritt stål. Automatisk spolning via tidur och dörrlås.

Serviceutrymme

Låst utrymme där all påfyllning av förbrukningsmaterial sker.

Installationer

Värme / Ventilation

Luftburen värme via kanalvärmare och kanalfläkt. Mekaniskt balanserad ventilation med till- och frånluftsdon i samtliga utrymmen.

Sanitet

Inkommande $\varnothing 32$ mm vattenledning.
Avloppsledning av plast, $\varnothing 110$ mm anslutning.

EI

Gruppcentral med automatsäkringar och jordfelsbrytare. Tidur och tidreläer för automatiska funktioner. Belysning med kompaktlysrör. Vandalsäkra tryckknappar i offentliga utrymmen. Inkommande el-servis 3x16 A.

Måttexempel	Bredd	Längd
Octagon 101	3100 mm	3400 mm

Drift och underhåll

Danfo AB förbinder sig i driftsavtal att dagligen hålla toalettbyggnaderna rena och funktionsdugliga, dvs svara för daglig rengöring, service, påfyllnad av förbrukningsmaterial och underhåll.

Exempel på tillval

- Myntautomater
- Besökstidsbegränsare med siren
- Handtvätt och varmluftstork i urinoar
- Handikapplarm
- Nödtelefon
- Elektrisk dörröppnare
- Automatiskt självrengörande WC-stol

Med reservation för konstruktionsändringar.

TILLVERKNING - FÖRSÄLJNING - KUNDTJÄNST

© Danfo AB, Box 103, 713 23 Nora. Mer info: www.danfo.com
E-mail: info@danfo.com Tel. 0587-861 00 Fax. 0587-106 02