

P-King

Design: White Design



Urinoar P-King

- Hög vandalsäkerhet
- Hög hygienisk standard med automatisk spolning året om
- Lackerad rostfri plåt, valfri färgsättning
- Solid konstruktion på liten yta gör produkten lättplacerad
- Utformad av White Design

TEKNISK INFORMATION P-King

Bygglov

Danfo tillhandahåller erforderliga byggnadsritningar och tekniska beskrivningar för ansökan om byggnadslov.

Grund- och stomkonstruktion

Grundläggning

Makadambädd med tryckimpregnerad plank för stabilisering vid anslutningsarbeten, alternativt V-format betongfundament vilket kan tillhandahållas av Danfo som tillval.

Konstruktion

Pissoiren är tillverkad av dubbel rostfri plåt med mellanliggande ljuddämpande isolering. Golv- och sockelenhet är tillverkad av betong med terazzo-ytskikt som är försett med värmeslingor för att undvika frysning vintertid. Taket är tillverkat av glasfiberarmerad plast med infälld belysning

Inredning

Rostfri frontplåt med uppvärmd yta för att undvika frysning vintertid. Stågaller av rostfritt stål. Invändig låsregel. Spolrör vid golv och framvägg. Reglerventiler, gruppcentral och automatik i låst utrymme.



Installationer

Frysskydd

Utgörs av värmekablar i golv samt värmefolie i frontplåt.

Sanitet

Inkommande Ø 25 mm vattenledning.
Avloppsledning av plast, Ø 75 mm anslutning.
Rostfri golvbrunn med löstagbart vattenlås och rostfritt galler.

EI

Kapslad gruppcentral med automatsäkringar.
Tidur och tidreläer för automatiska funktioner.
Belysning med långlivsarmaturer. Vandalsäkra tryckknappar.

Max elförbrukning: 1300 W

Installation: 1-fas, 16A

Mått

Höjd vid transport:	3.120 mm
Höjd installerad:	2.800 mm
Takbredd:	Ø1.600 mm
Bredd pissoirbotten:	Ø1.225 mm
Vikt:	1.250 kg

Exempel på tillval

- Handtvätt och handtork
- Eget färgval
- V-format betongfundament, vikt 165 kg

Med reservation för konstruktionsändringar.

TILLVERKNING - FÖRSÄLJNING - KUNDTJÄNST

© Danfo AB, Box 103, 713 23 Nora. Mer info: www.danfo.com
E-mail: info@danfo.com Tel. 0587-861 00 Fax. 0587-106 02